

Launtasechäfteführung

Beschluss zum Regelwerk

Beschluss-Nr.: 3/2008

Titel: Sanitärarmatur mit integrierter Sicherungsarmatur in der Reihenfolge

Belüfter und Rückflussverhinderer im drucklosen Bereich.

Inhalt: Anwendung der DVGW W 574, DVGW W 570-2, DIN EN 14455 und

DIN EN 15096.

Beschlussgremium: TK3.2 "Bauteile in der Trinkwasser-Installation"

Beschlussdatum: 3.Mai 2007

Beschlusstext:

Für Sanitärarmaturen mit integrierter Sicherungsarmatur wird folgendes festgelegt :

- Der Anwendungsbereich ist auf den häuslichen Bereich beschränkt und dementsprechend für seinen Einsatzzweck zu kennzeichnen.
- Die Armatur darf ohne Sicherungsarmatur nicht funktionsfähig sein.
- Die Anforderungen des Arbeitsblattes DVGW W 574 und W 570-2 gelten für dieses Produkt und sind komplett abzuprüfen.
- Die Prüfanforderungen der Sicherungsarmaturbauteile sind gemäß DIN EN 14455, ergänzt durch den Abschnitt 10.10 und 10.7 nach DIN EN 15096 zu erfüllen.

Technisch-wissenschaftlicher